

54. . 12. . 1) (" . " ,
. 124/12, 14/15 68/15),
02.03.2016.), . 1.3.46, " " (. 03-1598

. 5

VII (-) ,
' a 43/65, . „3. ' : KK S V"
„0"

43/65

. 1. . 2. 3. .

. 10.

, 31.03.2016.

2.	Puštanje bazenskih komora u rad: parametrisiranje i usklađivanje sistema, programiranje kontrolera, ispitivanje i startovanje perifernih delova automatike. Obezbeđivanje ispravnog rada sistema prema specifikaciji mašinskog i elektro projekta. Izrada aplikacionih šema i tehničke dokumentacije. Obuka korisnika.	kompl.	2		
3.	Klima komore u standardnoj izvedbi za spoljašnju ugradnju debljina panela 45 mm, strana opsluživanja prema zahtevu				
	- Sistem KK S V				
	- Model: STD:pro				
	- Veličina: TK-KK 12.09				
	- Sastav sekcija: UA.FA.MB.RVV.VC.IS				
	- Ugradnja: Spoljna				
	- Izvedba: Spratna				
	- Debljina oplata: 45mm				
	- Protok vazduha(m³/h): 7,100				
	- Eksterni pad pritiska (Pa): 400				
	- Totalni pad pritiska (Pa): 801				
	Proizvođa: "Termovent-komerc" Beograd ili odgovarajuće	kom.	0		
4.	Klima komore u standardnoj izvedbi za spoljašnju ugradnju debljina panela 45 mm, strana opsluživanja prema zahtevu				
	- Sistem KK S VI				
	- Model: STD:pro				
	- Veličina: TK-KK 15.09				
	- Sastav sekcija: UA.FA.MB.RVV.VC.IS				
	- Ugradnja: Spoljna				
	- Izvedba: Spratna				
	- Debljina oplata: 45mm				
	- Protok vazduha(m ³ /h): 12,000				
	- Eksterni pad pritiska (Pa): 400				
	- Totalni pad pritiska (Pa): 914				
	Proizvođa: "Termovent-komerc" Beograd ili odgovarajuće	kom.	1		
5.	IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P" ili odgovarajućeg tipa TD 250/100, za izvlačenje vazduha, sa elastičnom vezom i priključkom za električno napajanje.	komp.	2		
6.	IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P" ili odgovarajućeg tipa TD 500/150, za izvlačenje vazduha, sa elastičnom vezom i priključkom za električno napajanje.	komp.	1		
7.	Aluminijumske jednoređne rešetke za odvođenje vazduha, sa horizontalnim pokretnim lopaticama, demperom za regulaciju, sledeće karakteristike:				
	tip:AR13+D, HIDRIA ili odgovarajućeg tipa				
	veličina: A=1000mm, H=200mm	kom.	1		
	veličina: A=700mm, H=250mm	kom.	16		
	veličina: A=400mm, H=100mm	kom.	48		
	veličina: A=450mm, H=250mm	kom.	1		
	veličina: A=550mm, H=150mm	kom.	8		